




HUSQVARNA 120 Mark II

Helppokäyttöinen yleissaha satunnaiseen käyttöön. Erinomaisen leikkuutehon ansiosta saha sopii hyvin kevyisiin töihin, kuten polttopuiden sahaamiseen ja pienten puiden kaatoon ja karsintaan. X-Torc®-moottori pienentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta ja Air Injection pitää suodatinten puhtaina. Terävarustuksen pieni takapotkun riski parantaa turvallisuutta. Moottorisaha käytettäessä suosittelemme käyttämään turvavarusteita.



Yhdistetty rikastin/ pysäytinkatkaisija

Yhdistetty rikastin/pysäytinkatkaisija helpottaa käynnistystä ja vähentää moottorin tulvimisriskiä.




X-Torc®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.

Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmapuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



LowVib®

Tehokkaat värinävaimentimet säästävät käyttäjän käsivarsia ja käsiä.



OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Intuiitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkatkaisija
- LowVib®-tärinävaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru

Tekniset tiedot	
KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	22.3 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	16.8 m/s
Kytkimen avautumiskierrosuku	4250 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	3000 r/min
Joutokäynnin yläraja	3200 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.25 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	1.4 kW
Ryntäysnopeuden alaraja	11200 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
CE-hyväksyntä	Kyllä
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	Yes
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	7800 g
Tuotteen nettopaino	6500 g
Terälevyn pituus	14 in
Laipan pituus	355 mm
Paino (ilman terävarustusta)	4.85 kg
MOOTTORI	
Sylinterin halkaisija	39 mm
Sylinteritilavuus	38.2 cm ³
Sylinterin iskunpituus	32 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorivalikoima	PWES.0384CQ
Moottorityyppi EPA	PWES.0384CQ
Virtalaitteen ilmaväli	0.25 mm
Sytytystulppa	Champion RCJ7Y
VARUSTUS	
Terälevyn malli	A041
Teräketju	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	3/8" mini
Kärkipyörän tyyppi	Vetokehä 6-H, kiinteä
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	428 g/kWh
Polttoaineenkulutus	0.60 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.28 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun ominaisuudet	Automaattinen
Öljysäiliön tilavuus	0.15 l
Polttoainetyyppi	Bensiini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1300 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	46.98 dm ³
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1
PÄÄSTÖARVOT CARB	
Moottorivalikoima	PWES.0384CQ
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	211 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	915 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	42.04 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.48 g/kWh
PÄÄSTÖARVOT EPA	
Moottorityyppi EPA	PWES.0384CQ
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	210 g/kWh

Tekniset tiedot

Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO ² keskiarvo)	915 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	42.04 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	1.48 g/kWh
PÄÄSTÖARVOT EU	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	165 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	957 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	42 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	2.3 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Äänentehotaso, taattu (LWA)	113 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	100.7 dB(A)
Äänen painetaso	100 dB(A)
Äänen painetaso (15 m)	100 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	100.7 dB(A)
TÄRINÄ	
Vastaava värinäärvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	2.1 m/s ²
Vastaava värinäärvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	2.7 m/s ²