



HUSQVARNA 125B

Tehokkaassa puhaltimessa on yhdistetty erinomainen puhallusteho ja käyttäjäystävällisyys. Erittäin tasapainoinen puhallin on helposti hallittava ja helppokäyttöinen.



Säädettävä putken pituus

Puhallinputken pituutta voi säätää parhaan suorituskyvyn saamiseksi.




Lukittava kaasua

Puhallusnopeus voidaan säätää käsittelyn helpottamiseksi.

Auto return stop -pysäytyspainike

Automaattisesti käynnistysasentoon palautuva pysäytyspainike.



Hallintalaitteet hyvin ulottuvilla

Hallintalaitteet on sijoitettu siten, että niitä on helppo käyttää.



OMINAISUUDET

- Automaattisesti käynnistysasentoon palautuva pysäytyspainike
- Vakionopeudensäädin
- Putken pituus säädettävissä
- Selkeät hallintalaitteet
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Helppo hallita oikein suunnatun puhallinputken ansiosta

Tekniset tiedot	
KAPASITEETTI	
Virtaus kotelossa	13.31 m ³ /min
Virtaus putkessa	12.03 m ³ /min
Ilmannopeus	76 m/s
Ilman nopeus (litteä suutin)	76 m/s
Ilmannopeus	58.12 m/s
Puhallusnopeus	217 km/h
Ilmannopeus	12.5 N
Tyhjäkäyntinopeus	3000 r/min
Maksimiteho/rpm	8000 r/min
Suositeltu maksimikierronnopeus	10000 r/min
Teho	0.8 kW
HYVÄKSYNNÄT	
CE-hyväksyntä	Kyllä
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	YES
Ammattikoneiden takuu aika	90 Days
Takuu kuluttajakäytössä	2 Years
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	7802 g
Tuotteen nettopaino	4000 g
Paino	4.26 kg
MOOTTORI	
Kaasutin	Zama C1Q
Sylinterin halkaisija	35 mm
Sylinteritilavuus	28 cm ³
Sylinterin iskunpituus	28.7 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.6 mm
Moottorivalikoima	*PWES.0284BQ
Moottorityyppi EPA	*PWES.0284BQ
Polttoainesäiliön tilavuus	0.5 l
Polttoaineenkulutus	575 g/kWh
Tyhjäkäyntinopeus	3000 r/min
Maksimiteho/rpm	8000 r/min
Teho	0.8 kW
Sytytystulppa	Champion RCJ6Y
VARUSTEET	
Vakiovaljaat	--
Suutintyyppi	Pyöreä ja litteä
OEM Imusarja	Ei
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	575 g/kWh
Polttoainesäiliön tilavuus	0.5 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Polttoainetyyppi	Bensini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1900 g
Paper + Cardboard total	1900 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	130 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Pakkauksen painatus	4 Väriäinen (Valkoinen pahvi)
Packaging height	470 mm
Packaging length	533 mm
Packaging volume	71.646 dm ³
Packaging width	286 mm
Quantity in Master pack	1
EMISSION DATA	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	15.35 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	168 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	1392 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU)	1392 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	36.28 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	41.5 g/kWh

Tekniset tiedot

Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.75 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	0.4 g/kWh
EMISSION DATA CARB	
Moottorivalikoima	*PWES.0284BQ
EMISSION DATA EPA	
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	168 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	41.5 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	0.4 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	15.35 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	139.2 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	36.28 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.75 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Melutaso	112 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA)	112 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	109 dB(A)
Äänen painetaso (15 m)	70 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	94 dB(A)
TÄRINÄ	
Vastaava tärinätaso (ahv, eq), kahva	11.1 m/s ²