




HUSQVARNA 130

Kevyt ja näppärä Husqvarna 130 -moottorisaha on helppo käynnistää ja käsitellä. Se on omiaan polttopuiden teossa ja soveltuu myös pienten puiden kaatoon ja karsintaan. Pieni, mutta tehokas saha antaa taatusti vastinetta rahalle.



Automaattinen ketjujarru

Tehokas hitausmomentin ansiosta aktivoituva ketjujarru.



X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.


Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



Polttoainepumppu

Polttoainepumppu helpottaa sahan käynnistämistä



OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Polttoainepumppu
- Intuitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkatkaisija
- LowVib®-tärinänvaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä

| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| KAPASITEETTI | |
| Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta | 22.3 m/s |
| Ketjunnopeus maks.teholla | 16.8 m/s |
| Kytkimen avautumiskierros-luku | 4000 r/min |
| Kytkimen kytkennän yläraja | 4500 r/min |
| Tyhjäkäyntinopeus | 3000 r/min |
| Joutokäynnin yläraja | 3200 r/min |
| Virtalaitteen ilmaväli | 0.3 mm |
| Maksimiteho/rpm | 9000 r/min |
| Teho | 1.5 kW |
| Ryntäysnopeuden alaraja | 11200 r/min |
| Maksimivääntö | 1.84 Nm |
| Maksimivääntö/rpm | 8000 r/min |
| HYVÄKSYNNÄT | |
| CE-hyväksyntä | Kyllä |
| Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No. | YES |
| MITAT | |
| Tuotteen bruttopaino | 6980 g |
| Tuotteen nettopaino | 5680 g |
| Terälevyn pituus | 14 in |
| Laipan pituus | 355 mm |
| Paino (ilman terävarustusta) | 4.7 kg |
| MOOTTORI | |
| Sylinterin halkaisija | 39 mm |
| Sylinteritilavuus | 38 cm ³ |
| Sylinterin iskunpituus | 32 mm |
| Sytytystulpan kärkiväli | 0.55 mm |
| Moottorivalikoima | *PWES.0384CX |
| Moottorityyppi EPA | -PWES.0384CX |
| Virtalaitteen ilmaväli | 0.3 mm |
| Sytytystulppa | NGK BPMR7A |
| VARUSTUS | |
| Terälevyn malli | Pieni |
| Teräketju | H37 |
| Generic Chainsaw SubGroups | Occasional use chainsaws |
| Uraleveys | 1.3 mm |
| Kahvasto | Vakio |
| Ketjujako | 3/8" mini |
| Kärkipöyrän tyyppi | Vetokehä 6-H, kiinteä |
| VOITELUAINEET | |
| Polttoaineenkulutus | 725 g/kWh |
| Polttoaineenkulutus | 0.725 kg/h |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 0.37 l |
| Voitelutapa | Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1 |
| Öljypumpun ominaisuudet | Automaattinen |
| Öljysäiliön tilavuus | 0.26 l |
| Polttoainetyyppi | Bensini |
| MATERIAALIT | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper | 31 g |
| Paper + Cardboard total | 31 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 23 g |
| Plastic total | 23 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| PAKKAUS | |
| Packaging height | 333 mm |
| Packaging length | 495 mm |
| Packaging width | 285 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |
| PÄÄSTÖARVOT CARB | |
| Moottorivalikoima | *PWES.0384CX |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO) | 330.7 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO) | 877 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC) | 40.85 g/kWh |

Tekniset tiedot

| | |
|---|------------------------|
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx) | 1.14 g/kWh |
| PÄÄSTÖÄRVOT EPA | |
| Moottorityyppi EPA | -PWES.0384CX |
| Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo) | 331 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (CO FEL) | 536 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (CO ² keskiarvo) | 877 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo) | 40.85 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo) | 1.14 g/kWh |
| PÄÄSTÖÄRVOT EU | |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO) | 278.5 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO) | 804 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (CO2 EU) | 804 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC) | 41.7 g/kWh |
| Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx) | 1.11 g/kWh |
| ÄÄNI- JA MELUTASO | |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 116 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 114.34 dB(A) |
| Äänen painetaso | 102 dB(A) |
| Äänen painetaso (15 m) | 102 dB(A) |
| Äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla | 102 dB(A) |
| TÄRINÄ | |
| Vastaava värinäärvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa | 3,72 m/s ² |
| Vastaava värinäärvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa | 5,5 m/s ² |
| Tärinäarvo, vasen kahva | 3,72 m/s ² |
| Tärinäarvo, oikea kahva | 5,494 m/s ² |