



HUSQVARNA 135 Mark II

Vankka, luotettava ja helppokäyttöinen moottorisaha soveltuu satunnaisiin pihatöihin, kuten polttopuiden sahaukseen ja pienten puiden kaatoon ja karsintaan. Helposti käynnistyvän ja hallittavan sahan sivulla on kätevä ja nopea ketjunkiristys.



Ketjunkiristys sivulla

Mahdollistaa nopean ja kätevän ketjun kiristyksen.



Smart Start®

Moottori ja käynnistysmekanismi on suunniteltu käynnistämään moottori mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Käynnistysnarun vetovastus vähenee jopa 40 %.


Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



X-Torq®

Moottorin alhainen polttoainenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.



OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- Smart Start® helpottaa käynnistystä
- Nopea ja helppo ketjun säätö
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Intuitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkatkaisija
- Polttoainepumppu
- LowVib®-tärinävaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä

Tekniset tiedot	
KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	22.3 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	16.8 m/s
Kytkimen avautumiskierrosluku	4000 r/min
Kytkimen kytkennän yläraja	4500 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	3000 r/min
Joutokäynnin yläraja	3200 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	1.6 kW
Ryntäysnopeuden alaraja	11200 r/min
Maksimivääntö	1.84 Nm
Maksimivääntö/rpm	8000 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
CE-hyväksyntä	Kyllä
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	Yes
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	7300 g
Tuotteen nettopaino	6000 g
Terälevyn pituus	14 in
Laipan pituus	355 mm
Paino (ilman terävarustusta)	4.7 kg
MOOTTORI	
Sylinterin halkaisija	39 mm
Sylinteritilavuus	38 cm ³
Sylinterin iskunpituus	32 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.55 mm
Moottorivalikoima	*PWES.0384CX
Moottorityyppi EPA	-PWES.0384CX
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Sytytystulppa	NGK BPMR7A
VARUSTUS	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	3/8" mini
Kärkipyörän tyyppi	Vetokehä 6-H, kiinteä
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	725 g/kWh
Polttoaineenkulutus	0.725 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.37 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun ominaisuudet	Automaattinen
Öljysäiliön tilavuus	0.26 l
Polttoainetyyppi	Bensiini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	34 g
Paper + Cardboard total	1334 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	27.814 dm ³
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1
PÄÄSTÖÄRVOT CARB	
Moottorivalikoima	*PWES.0384CX
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	330.7 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	877 g/kWh

Tekniset tiedot

Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	40.85 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.14 g/kWh
PÄÄSTÖARVOT EPA	
Mootorityyppi EPA	-PWES.0384CX
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	331 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO ² keskiarvo)	877 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	40.85 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	1.14 g/kWh
PÄÄSTÖARVOT EU	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	278.5 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	804 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU)	804 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	41.7 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.11 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Äänentehotaso, taattu (LWA)	116 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	114.34 dB(A)
Äänen painetaso	102 dB(A)
Äänen painetaso (15 m)	102 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	102 dB(A)
TÄRINÄ	
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.72 m/s ²
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	5.5 m/s ²