



## HUSQVARNA 435 II

Kevyt ja tehokas yleissaha on äärimmäisen helposti käynnistyvä ja hallittava. Ainutlaatuinen X-Torq®-moottori vähentää polttoaineenkulutusta ja haitallisia päästöjä merkittävästi. Varustettu käynnistystä helpottavilla polttoainepumpulla ja automaattisesti käynnistysasentoon palautuvalla stop-katkaisimella.



### Pikalukittava ilmansuodatin

Helpottaa puhdistamista ja ilmansuodattimen vaihtamista.




### X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.

### Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



### Kaatomerkit

Selkeät kaatomerkit helpottavat puun tarkkaa kaatamista.



## OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Pikalukittava ilmansuodatin
- Kaatomerkit oikeaa kaatosuuntaa varten
- Pikalukitteinen korkki helpottaa polttoaineen lisäämistä
- Takakahvassa ergonominen grip-pinta
- Nopea ja helppo ketjun säätö
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
- Polttoaineen määrän tarkistusikkuna
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Helppo huoltaa pikalukittavan sylinterinkotelon ansiosta
- LowVib®-tärinänvaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Helppo käynnistää

### Tekniset tiedot

KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	23 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	17.3 m/s
Kytkimen avautumiskierrosnumero	4300 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	2900 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	1.6 kW
Maksimivääntö	2 Nm
Maksimivääntö/rpm	6300 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2012
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	6500 g
Tuotteen nettopaino	5300 g
Terälevyn pituus	13 in
Laipan pituus	33 cm
Paino (ilman terävarustusta)	4.2 kg
MOOTTORI	
Kaasutin	Zama C1T-EL41A
Sylinterin halkaisija	41 mm
Sylinteritilavuus	40.9 cm <sup>3</sup>
Sylinterin iskunpituus	31 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorivalikoima	MHVXS.0414AC
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0414AC
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Suosittelun maksimikiertoisuus	13000 r/min
Sytytystulppa	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
VARUSTUS	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Uraveveys	1.3 mm
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	.325"
Kärkipyörän tyyppi	Vetokehä 7-H, kiinteä
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	652 g/kWh
Polttoaineenkulutus	1.08 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.37 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	13 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	13 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Vakiosyöttö
Öljysäiliön tilavuus	0.25 l
Polttoainetyyppi	Bensini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1200 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	335 mm
Packaging length	475 mm
Packaging volume	40.58 dm <sup>3</sup>
Packaging width	255 mm

**Tekniset tiedot**

Quantity in Master pack	1
<b>PÄÄSTÖÄRVOT CARB</b>	
Moottorivalikoima	MHVXS.0414AC
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	312.48 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO )	830 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	35.54 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	0.73 g/kWh
<b>PÄÄSTÖÄRVOT EPA</b>	
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0414AC
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	312.48 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO <sup>2</sup> keskiarvo)	830 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	35.54 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	0.73 g/kWh
<b>PÄÄSTÖÄRVOT EU</b>	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	355.73 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO )	813 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )	813 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	42.44 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	0.66 g/kWh
<b>ÄÄNI- JA MELUTASO</b>	
Melutaso	102 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA)	114 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	112 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	102 dB(A)
<b>TÄRINÄ</b>	
Päivittäinen värinä (Aeqv)	4.2 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (A8)	2.9 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (aika)	3.7 h
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.8 m/s <sup>2</sup>
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.2 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, vasen kahva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, oikea kahva	3.2 m/s <sup>2</sup>