



## HUSQVARNA 440

Toisen sukupolven kevyt ja tehokas saha. Mukana X-Torq®-moottori, joka vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Smart Start®, polttoainepumppu ja automaattisesti käynnistysasentoon palautuva pysäytyskatkaisin.



### Pikalukittava ilmansuodatin

Helpottaa puhdistamista ja ilmansuodattimen vaihtamista.



### X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästöaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.

### Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmapuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



### Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki

Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki on helppo avata ja sulkea tankkaamisen yhteydessä.



## OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Pikalukittava ilmansuodatin
- Pikalukitteinen korkki helpottaa polttoaineen lisäämistä
- Kaatomerkit oikeaa kaatosuuntaa varten
- Intuitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkkaisija
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
- LowVib®-tärinänvaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Polttoaineen määrän tarkistusikkuna
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru

### Tekniset tiedot

#### KAPASITEETTI

Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	23 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	17.3 m/s
Kytöksen avautumiskierros-luku	4300 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	2900 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	1.8 kW
Maksimivääntö	2.16 Nm
Maksimivääntö/rpm	6300 r/min

#### HYVÄKSYNNÄT

Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2012
---	--------------

#### MITAT

Tuotteen bruttopaino	6360 g
Tuotteen nettopaino	5559 g
Terälevyn pituus	15 in
Laipan pituus	38 cm
Paino (ilman terävarustusta)	4.4 kg

#### MOOTTORI

Kaasutin	Zama C1T-EL41A
Sylinterin halkaisija	41 mm
Sylinteritilavuus	40.9 cm <sup>3</sup>
Sylinterin iskunpituus	31 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorivalikoima	MHVXS.0414AC
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0414AC
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Sytytystulppa	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y

#### VARUSTUS

Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Uraveveys	1.3 mm
Ketjujako	.325"
Kärkipöyrän tyyppi	Vetokehä 7-H, kiinteä

#### VOITELUAINEET

Polttoaineenkulutus	513 g/kWh
Polttoaineenkulutus	0.9 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.37 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	13 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	13 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Vakiosyöttö
Öljysäiliön tilavuus	0.25 l
Polttoainetyyppi	Bensini

#### MATERIAALIT

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	27 g
Paper + Cardboard total	27 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### PAKKAUS

Quantity in Master pack	1
-------------------------	---

#### PÄÄSTÖARVOT CARB

Moottorivalikoima	MHVXS.0414AC
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	312.48 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO )	830 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	35.54 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	0.73 g/kWh

#### PÄÄSTÖARVOT EPA

**Tekniset tiedot**

Moottorityyppi EPA	MHVXS.0414AC
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	312.48 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO <sup>2</sup> keskiarvo)	830 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	35.54 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	0.73 g/kWh
<b>PÄÄSTÖARVOT EU</b>	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	355.73 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO )	813 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO <sub>2</sub> EU )	813 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	42.44 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	0.66 g/kWh
<b>ÄÄNI- JA MELUTASO</b>	
Melutaso	102 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA)	114 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	112 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	102 dB(A)
<b>TÄRINÄ</b>	
Päivittäinen värinä (Aeqv)	4.2 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (A8)	2.9 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus värinälle (aika)	3.7 h
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.8 m/s <sup>2</sup>
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.2 m/s <sup>2</sup>