



## HUSQVARNA 445 II

Tehokas moottorisaha Husqvarnan ammattiominaisuuksia ja -laatua arvostavalle. Ainutlaatuinen X-Torq®-moottori vähentää polttoaineenkulutusta ja haitallisia päästöjä merkittävästi. Automaattisesti käynnistysasentoon palautuva stop-katkaisin ja polttoainesäiliön tarkistusikkuna helpottavat käyttöä. Käynnistyksen varmistavat Smart Start® ja polttoainepumppu.



### Pikalukittava ilmansuodatin

Helpottaa puhdistamista ja ilmansuodattimen vaihtamista.



### Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki

Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki on helppo avata ja sulkea tankkaamisen yhteydessä.

### Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



### Kaatomerkit

Selkeät kaatomerkit helpottavat puun tarkkaa kaatamista.



## OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- Pikalukitteinen korkki helpottaa polttoaineen lisäämistä
- Pikalukittava ilmansuodatin
- Kaatomerkit oikeaa kaatosuuntaa varten
- Intuiitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkkaisija
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Nopea ja helppo ketjun säätö
- Helppo huoltaa pikalukittavan sylinterinkotelon ansiosta
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
- LowVib®-tärinävaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Polttoaineen määrän tarkistusikkuna
- Helppo käynnistää

Tekniset tiedot	
<b>KAPASITEETTI</b>	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	23 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	17.3 m/s
Kytkimen avautumiskierrosnumero	4300 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	2700 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	2.1 kW
Maksimivääntö	2.4 Nm
Maksimivääntö/rpm	6300 r/min
<b>HYVÄKSYNNÄT</b>	
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	0404/09/2161
<b>MITAT</b>	
Tuotteen bruttopaino	7003 g
Tuotteen nettopaino	5970 g
Terälevyn pituus	15 in
Laipan pituus	38 cm
Paino (ilman terävarustusta)	4.9 kg
<b>MOOTTORI</b>	
Kaasutin	Zama C1M-EL37B
Sylinterin halkaisija	42 mm
Sylinteritilavuus	45.7 cm <sup>3</sup>
Sylinterin iskunpituus	33 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorityyppi EPA	GHVXS.0464AA
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Suosittelun maksimikierrosnopeus	13000 r/min
Sytytystulppa	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
<b>VARUSTUS</b>	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	H30
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Uraleveys	1.3 mm
Ketjujako	.325"
Source system	PAID
Kärkipöyrän tyyppi	Vetokehä 7-H, kiinteä
<b>VOITELUAINEET</b>	
Polttoaineenkulutus	481 g/kWh
Polttoaineenkulutus	0.98 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.45 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	13 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	13 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Vakiosyöttö
Öljysäiliön tilavuus	0.26 l
Polttoainetyyppi	Bensiini
<b>MATERIAALIT</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1033 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	6 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>PAKKAUS</b>	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging volume	39.95 dm <sup>3</sup>
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1

**Tekniset tiedot****PÄÄSTÖARVOT EPA**

Moottorityyppi EPA	GHVXS.0464AA
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	346.26 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	805 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO <sup>2</sup> keskiarvo)	904.31 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	43.94 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	1.22 g/kWh

**PÄÄSTÖARVOT EU**

Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	191.31 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO )	920 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )	920 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	39.75 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	1.37 g/kWh

**ÄÄNI- JA MELUTASO**

Äänentehotaso, taattu (LWA)	114 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	112 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	103 dB(A)

**TÄRINÄ**

Päivittäinen tärinä (Aeqv)	4.9 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus tärinälle (A8)	3.3 m/s <sup>2</sup>
Päivittäinen altistus tärinälle (aika)	3.7 h
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.1 m/s <sup>2</sup>
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.9 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, vasen kahva	1.9 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, oikea kahva	2.6 m/s <sup>2</sup>