





HUSQVARNA 543 XP® G

Kevyt ja tehokas Husqvarna 543 XP® G on ammattimaiseen käyttöön ja ammattitasoa arvostavalle käyttäjälle tarkoitettu suorituskykyinen saha. Keveyden ja teräketjun suuren nopeuden ansiosta saha sopii hyvin tehokkaaseen karsintaan. Ainutlaatuinen X-TORQ®-moottoritekniologia takaa riittävän tehon samalla, kun polttoaineenkulutus on jopa 20 % pienempi ja pakokaasupäästöt ovat 75 % alhaisemmat kuin perinteisessä 2-tahtimoottorissa. Varustettu käyttömukavuutta lisäävällä kahvalämmityksellä.



X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.



Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmapuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.

Kahvalämmitys

Tehokas kahvalämmitys parantaa sahan käyttömukavuutta kylmissä ja kosteissa olosuhteissa.



Säädettävä öljypumppu

Säädettävän öljypumpun ansiosta teräketjuvoitelu on helppo säätää tarpeen mukaan.



OMINAISUUDET

- Kahvalämmitys kylmiin ja kosteisiin olosuhteisiin
- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Säädettävä öljypumppu
- LowVib®-tärinävaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Nopea ja helppo ketjun säätö
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Ammattikäyttöön tarkoitettu magnesiumkampikammio
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
- Smart Start® helpottaa käynnistystä
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Kaatosunnan merkit
- Automaattisesti käynnistysasentoon palautuva pysäytyspainike

Tekniset tiedot	
KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	24.6 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	24.6 m/s
Tyhjäkäyntinopeus	2700 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.4 mm
Maksimiteho/rpm	9600 r/min
Teho	2.2 kW
Maksimivääntö	2.2 Nm
Maksimivääntö/rpm	7000 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	0404/12/2360
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	8710 g
Tuotteen nettopaino	7500 g
Terälevyn pituus	13 in
Laipan pituus	330 mm
Paino (ilman terävarustusta)	4.7 kg
MOOTTORI	
Kaasutin	Walbro HD
Sylinterin halkaisija	42 mm
Sylinteritilavuus	43.1 cm ³
Sylinterin iskunpituus	31.1 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.65 mm
Virtalaitteen ilmaväli	0.4 mm
Suosittelu maksimikierto nopeus	14500 r/min
Sytytystulppa	NGK CMR7H
VARUSTUS	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Uraleveys	1.3 mm
Ketjujako	.325"
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	467 g/kWh
Polttoaineenkulutus	1.03 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.42 l
Voitelutapa	Husqvarna tai vastaava. seossuhde 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	13 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	3 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Säädettävä virtaus, ei voitelua tyhjäkäynnillä
Öljysäiliön tilavuus	0.27 l
Polttoainetyyppi	Bensiini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	3 g
PET total	0 g
Plastic foil	3 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	326 mm
Packaging length	569 mm
Packaging volume	43.68 dm ³
Packaging width	259 mm
Quantity in Master pack	1
PÄÄSTÖARVOT EU	
Pakokaasupäästöt (CO2 EU)	780 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Äänentehotaso, taattu (LWA)	113 dB(A)

Tekniset tiedot

Äänentehotaso, mitattu	112 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	101 dB(A)

TÄRINÄ

Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.5 m/s ²
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.2 m/s ²