




HUSQVARNA 560 XP®

Husqvarna 560 XP® on metsäammattilaisille ja muille ammattiominaisuuksia arvostaville käyttäjille tarkoitettu huippusaha. Ainutlaatuisen rakenteen lisäksi sahassa on monia innovatiivisia ominaisuuksia, jotka tehokkuuden ohella takaavat parhaan käyttömukavuuden. Ainutlaatuinen X-Torq®-moottoritekniikka tuo tarvittaessa lisää tehoa ja kuluttaa polttoainetta jopa 20 % vähemmän samalla, kun pakokaasupäästöt ovat 75 % pienemmät kuin perinteisessä 2-tahtimoottorissa. RevBoost™ takaa välittömästi suuren ketjunnopeuden, jonka ansiosta karsintatyö on äärimmäisen tehokasta.



RevBoost™

Nopea kiihtyvyys ja suurempi teräketjun nopeus takaavat parhaan mahdollisen karsintatuloksen.



X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.

AutoTune

AutoTune säätää optimaalisen moottoritehon automaattisesti. Kaasuttimen säätöihin ei kulu turhaa aikaa. Järjestelmä kompensoi korkeus-, kosteus-, lämpötila- ja polttoaineroja sekä likaisia ilmansuodattimia.



Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



OMINAISUUDET

- AutoTune säätää automaattisesti optimaalisen moottoritehon
- X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
- Nopea kiihtyvyys ja suurempi teräketjun nopeus takaavat parhaan mahdollisen karsintatuloksen
- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
- Pikalukitteinen korkki helpottaa polttoaineen lisäämistä
- Säädettävä öljypumppu
- LowVib®-tärinänvaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
- Pikalukittava ilmansuodatin
- Intuitiivinen, yhdistetty rikastin/pysäytinkatkaisija
- Nopea ja helppo ketjun säätö
- Ammattikäyttöön tarkoitettu magnesiumkampikammio
- Pikalukitteinen ilmansuodattimen kotelo
- Helppo huoltaa pikalukittavan sylinterinkotelon ansiosta
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
- Helppo ja mukava käsitellä kaikissa tilanteissa
- Kaatosuunnan merkit
- Polttoaineen määrän tarkistusikkuna
- Smart Start® helpottaa käynnistystä
- Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
- Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
- Terämutterit eivät pääse irtoamaan

Tekniset tiedot

KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	28.3 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	21.3 m/s
Kytkimen avautumiskierros-luku	4000 r/min
Kytkimen kytkennän yläraja	6000 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	2800 r/min
Joutokäynnin yläraja	3500 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9600 r/min
Teho	3.5 kW
Ryntäysnopeuden alaraja	12000 r/min
Maksimivääntö	3.65 Nm
Maksimivääntö/rpm	8100 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	0404/10/2235
Kierrätettävyyys (tällä hetkellä)	80 %
Kierrätettävän raudan/alumiinin/magnesiumin paino	45 %
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	7988 g
Tuotteen nettopaino	6950 g
Terälevyn pituus	15 in
Laipan pituus	380 mm
Paino (ilman terävarustusta)	5,9 kg
MOOTTORI	
Kaasutin	Zama
Sylinterin halkaisija	46 mm
Sylinteritilavuus	59.8 cm ³
Sylinterin iskunpituus	36 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0605AE
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Sytytystulppa	NGK CMR6H
VARUSTUS	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	H25
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Uraveveys	1.5 mm
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	.325"
Source system	PAID
Kärkipörän tyyppi	Vetokehä 7-H, irrallinen
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	494 g/kWh
Polttoaineenkulutus	1.74 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.65 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	15 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	6 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Säädettävä voitelu
Öljysäiliön tilavuus	0.33 l
Polttoainetyyppi	Bensini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g

Tekniset tiedot

Paper	1180 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging volume	39.95 dm ³
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1
PÄÄSTÖARVOT EPA	
Mootorityyppi EPA	MHVXS.0605AE
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	299.46 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO ² keskiarvo)	763 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	59.10 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	2.91 g/kWh
PÄÄSTÖARVOT EU	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	282.77 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	777 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU)	777 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	56.78 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	3.23 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Melutaso	108 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA)	118 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	116 dB(A)
Äänen painetaso	103.6 dB(A)
Äänen painetaso (15 m)	79.5 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	106 dB(A)
TÄRINÄ	
Päivittäinen värinä (Aeqv)	5.3 m/s ²
Päivittäinen altistus värinälle (A8)	3.6 m/s ²
Päivittäinen altistus värinälle (aika)	3.7 h
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.4 m/s ²
Vastaava värinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	5.3 m/s ²